

### Eigenschappen

Werkdruk max. 700 bar



### Beschrijving

Voor de installatie van manometers met NPT-aansluiting

### Artikel

| Aanduiding | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | Ø D  | Ø E      | Ø F  | Gewicht<br>(kg) |
|------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|-----------------|
| HK MA 1    | 71        | 32        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9             |
| HK MA 3    | 117       | 40        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9             |
| HK MA 4    | 155       | 35        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9             |
| HK MA 5    | 71        | 31        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9             |

### Toebehoren

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| NY 2100     | Thermoplast zeer hoge druk slang |
| GKS         | Rubberen knikbescherming         |
| PNY 2100 HN | Persnippel, AGN                  |
| PHY 2100    | Persfitting, NY 2100             |
| SKL HN SP   | Losse helft schroefkoppeling     |
| SKL ZUBS SP | Stofbescherming voor SKL...SP    |
| SKF IN SP   | Vaste helft schroefkoppeling     |
| SKF ZUBS SP | Stofbescherming voor SKF...SP    |