HK ML32
PTO shaft gearboxes

Eigenschappen

Materiaal	behuizing van aluminium
Gebruik	voor Europese standaard tandwielpomp BG2



Aanwijzing

Draarichrichtingen
Pomp linksdraaiend - aftakas van de aandrijving rechtsdraaiend
Pomp rechtsdraaiend - aftakas van de aandrijving linksdraaiend

Bestelaanwijzingen

Voor de verbinding tussen pomp en drijfwerk is een koppelingsnaaf BF2T vereist.
Aandrijving wordt zonder olievulling geleverd (aanbevolen SAE 85W-90)

Artikel

Aanduiding	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Aansluitingen aandrijfkant	Gewicht (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	Profielas - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	Holle as - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	Holle as met vergrendeling - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = max. ingangsmoment – M2 = max. uitgangsmoment – n1 = max. ingangstoerental – n2 = max. uitgangstoerental

Toebehoren

HK BF	Coupling hub

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.