

HK MPS R/S

Filterkop voor spin-on filter MPS

HANSA FLEX

Eigenschappen

Materiaal aluminium



Beschrijving

Met deze filterkoppen kunnen spin-on filters als retourfilters (R) of zuigfilters (S) worden ingezet

Activeringsdruk bypassventiel voor terugloopfilter (R): 1,75 bar

Activeringsdruk bypassventiel voor zuigfilter (S): 0,3 bar

Artikel

Aanduiding	Leidingaansluiting	Uitvoering	geschikt voor filtertype MPS	Gewicht (kg)
HK MPS 050 070 RG1	G 3/4"	als retourfilter	050-070	0,36
HK MPS 100 150 RG1	G 1.1/4"	als retourfilter	100-150	1,00
HK MPS 200 250 RG1	G 1.1/2"	als retourfilter	200-250	1,22
HK MPS 300 350 RG1	G 1.1/2"	als retourfilter	300-350	2,86
HK MPS 050 070 SG1	G 3/4"	als zuigfilter	050-070	0,36
HK MPS 100 150 SG1	G 1.1/4"	als zuigfilter	100-150	1,00
HK MPS 200 250 SG1	G 1.1/2"	als zuigfilter	200-250	1,22
HK MPS 300 350 SF1	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	als zuigfilter	300-350	2,86

is reserveonderdeel bij volgende producten

HK MPS 1	Spin-on filter compleet type 1
HK MPS 2	Spin-on filter compleet type 2
HK MPS 3	Spin-on filter compleet type 3