HK PAM 014 T

Handpomp voor tankmontage

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Leveromvang	incl. afdichting en schroefset
Materiaal	Behuizing: gietijzer, binnendelen van staal





Aanwijzing

Deze drukbegrenzingsventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Bestelaanwijzingen

Opgelet! Hendel HKPAM0290000 meebestellen!

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Vdh (ccm) (cc)	Uitvoering	p max. (bar)	Druk (30)* (bar)	Gewicht (kg)
HK PAM 014 12 00	1x 3/8" buitenschroefdraad	12	met handaftap	380	160	2,85
HK PAM 014 12 01	1x 3/8" buitenschroefdraad	12	met handaftap en drukbegrenzingsventiel	380	160	3,00
HK PAM 014 25 00	1x 3/8" buitenschroefdraad	25	met handaftap	350	100	2,95
HK PAM 014 25 01	1x 3/8" buitenschroefdraad	25	met handaftap en drukbegrenzingsventiel	350	100	3,00
HK PAM 014 45 00	1x 3/8" buitenschroefdraad	45	met handaftap	280	80	3,15
HK PAM 014 45 01	1x 3/8" buitenschroefdraad	45	met handaftap en drukbegrenzingsventiel	280	80	3,30

Vdh = transportvolume per dubbele slag – Druk (30) = gegenereerde druk bij handkracht 30 daN met standaardhendel

Toebehoren

HK PAM Hebel	Hendel voor handpomp PAM
HK PM0 022	Tank voor handpomp PAM
HK PAM Faltenbalg	Vouwbalg voor handpomp PAM

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.