

## Eigenschappen

<b>Aansluitingen</b>	1/4 - AG"
<b>Materiaal</b>	RVS
<b>Gebruik</b>	voor meetapparaat HK PTQCheck



## Beschrijving

resistent tegen drukpieken, extreem bestendig tegen schokken en trillingen  
uitgangssignaal 4 - 20 mA  
verschillende meetbereiken tot 600 bar  
meetnauwkeurigheid  $\pm 0,5$  % van de eindwaarde  
aansluiting AG 1/4"

## Bestelaanwijzingen

Ander toebehoren en meetapparaten met extra opties verkrijgbaar op aanvraag.  
Adapter HFM MMD 1/4 (bij verbinding van druktransmitter en meetturbine) apart bestellen

## Artikel

Aanduiding	Meetbereik	Druk max. (bar)	Overbelastingsdruk max. (bar)	Aansluiting	Gewicht (kg)
HK PTA 101	-1 tot 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 tot 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 tot 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 tot 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 tot 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

## is toebehoren bij volgende producten

HK PTQ CHECK      Digitaal handmeetapparaat 5 kanalen

## Extra elementen

HK PML	Enkele meetkabel
HK PQT	Combimeetkabel
HFM MMD HKO	Meetaansluiting, serie M16 x 2