

HK RVPS


Drukbegeingsventiel RVPS

HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering voorgestuurd

Werkdruk max. 350 bar



Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in aluminium behuizing: 74-81 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in stalen behuizing: 95-102 Nm

Beschrijving

instelling via stelschroef

Artikel

Aanduiding	Instelbereik min. (bar)	Instelbereik max. (bar)	Volumestroom max. (L/min)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefdraad	Gewicht (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Toebehoren

HK GEH 20 AL Klephuis voor inschroefbare klep SAE 2-weg aluminium

HK GEH 20 GGG Klephuis voor inschroefbare klep SAE 2-weg GGG40