
HK SH
Holle zuigercilinder 700 bar

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Uitvoering	Cilinderkop gehard Zuiger hardverchroomd Terugbrengveer
Werkdruk	max. 700 bar
Materiaal	Staal
Leveromvang	met snelkoppeling mof 3/8"-18 NPT





Aanwijzing

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Beschrijving

Holle zuigercilinders worden toegepast bij druk- en trekbedieningen.
Eenvoudige bevestiging aan de cilinderbehuizing door middel van een schroefdraad.
Zuigerafstrijkers ter vermijding van verontreinigingen
Vervangbare steunkop

Artikel

Aanduiding			Slag	Oppe-rvlak	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	R	S	T	Vol-ume	Ge-wicht
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SH 01204	121,0	12	40	17,6	124	164	20,5	75	55	40	19	2.3/4" -16	30	2,5	55	M28 x 1,5	7	5/16" -18	50,8	12	70	4,0
HK SH 01208	121,0	12	76	17,6	176	252	20,5	75	55	40	19	2.3/4" -16	30	2,5	55	M28 x 1,5	18	5/16" -18	50,8	12	134	4,8
HK SH 02215	217,0	22	150	32,0	318	468	27,0	105	75	56	23	3.7/8" -12	38	2,5	48	1.9/16"-16	8	3/8" -16	83,0	15	474	18,0
HK SH 03006	301,8	30	64	44,0	197	261	33,4	120	90	68	26	4.1/2" -12	42	4,0	55	1.13/16" -16	22	3/8" -16	92,2	17	281	13,2
HK SH 03015	301,8	30	150	44,0	322	472	33,0	120	90	68	26	4.1/2" -12	42	4,0	55	1.13/16" -16	9	3/8" -16	92,0	17	660	23,5
HK SH 06008	578,2	60	76	84,2	253	329	54,0	165	125	95	31	6.1/4" -12	48	4,0	80	2.3/4" -16	22	1/2" -13	130,3	14	640	32,3

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.