

# HK SP DIN 43650

Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Stekker met centrale schroef, bouwvorm A
<b>Norm</b>	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-40 °C to +125 °C
<b>Leveromvang</b>	incl. afdichting en schroef M3
<b>Materiaal</b>	Behuizing: polyamide Contacten: CuZn
<b>Beschermingsgraad</b>	IP 65



## Artikel

Aanduiding	Kleur	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK SP 664	Zwart	Standaard 4-polig	0,07
HK SP 664 A	grijs	Standaard 4-polig	0,07
HK SP 666	Zwart	Standaard 3-polig	0,07
HK SP 666 A	grijs	Standaard 3-polig	0,07
HK SP 667 24	transparant	met lichtdiode voor 12/24 V DC	0,07
HK SP 667 110	transparant	met lichtdiode voor 110 V AC	0,07
HK SP 667 220	transparant	met lichtdiode voor 230 V AC	0,07
HK SP 668 24	transparant / black	met led 12/24 V en veiligheidsschakeling	0,07
HK SP 668 24 A	transparant / grey	met led 12/24 V en veiligheidsschakeling	0,07
HK SP 669	Zwart	met gelijkrichter	0,07
HK SP 669 A	grijs	met gelijkrichter	0,07

## is toebehoren bij volgende producten

HK SP EMDV	Spoel voor cartrigdeklep EMDV
HK SP 770	Spoel voor cartrigdeklep SUN
HK SP DFE	Spoel voor magneetafsluiter HK DFE
HK SP 41C	Spoel voor magneetafsluiter HK41C
HK SP 42C	Spoel voor magneetafsluiter HK42C
HK SP CAE	Spoel voor magneetafsluiter HK DKE
HK SP CAER	Spoel voor magneetafsluiter HK DKER
HK SP CO	Spoel voor magneetafsluiter HKDH