# HK SP DIN 43650

Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Stekker met centrale schroef, bouwvorm A |
| **Norm** | EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 |
| **Bedrijfstemperatuur** | -40 °C to +125 °C |
| **Leveromvang** | incl. afdichting en schroef M3 |
| **Materiaal** | Behuizing: polyamide<br>Contacten: CuZn |
| **Beschermingsgraad** | IP 65 |






## Artikel

| Aanduiding | Kleur | Uitvoering | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK SP 664** | Zwart | Standaard 4-polig | 0,07 |
| **HK SP 664 A** | grijs | Standaard 4-polig | 0,07 |
| **HK SP 666** | Zwart | Standaard 3-polig | 0,07 |
| **HK SP 666 A** | grijs | Standaard 3-polig | 0,07 |
| **HK SP 667 24** | transparant | met lichtdiode voor 12/24 V DC | 0,07 |
| **HK SP 667 110** | transparant | met lichtdiode voor 110 V AC | 0,07 |
| **HK SP 667 220** | transparant | met lichtdiode voor 230 V AC | 0,07 |
| **HK SP 668 24** | transparent / black | met led 12/24 V en veiligheidsschakeling | 0,07 |
| **HK SP 668 24 A** | transparent / grey | met led 12/24 V en veiligheidsschakeling | 0,07 |
| **HK SP 669** | Zwart | met gelijkrichter | 0,07 |
| **HK SP 669 A** | grijs | met gelijkrichter | 0,07 |

## is toebehoren bij volgende producten

| | |
|---|---|
| **HK SP EMDV** | Spoel voor cartrigdeklep EMDV |
| **HK SP 770** | Spoel voor cartrigdeklep SUN |
| **HK SP DFE** | Spoel voor magneetafsluiter HK DFE |
| **HK SP 41C** | Spoel voor magneetafsluiter HK41C |
| **HK SP 42C** | Spoel voor magneetafsluiter HK42C |
| **HK SP CAE** | Spoel voor magneetafsluiter HK DKE |
| **HK SP CAER** | Spoel voor magneetafsluiter HK DKER |
| **HK SP CO** | Spoel voor magneetafsluiter HKDH |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*