HK SP DIN 43650

Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400

Eigenschappen

Constructie	Stekker met centrale schroef, bouwvorm A
Norm	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Bedrijfstemperatuur	-40 °C to +125 °C
Leveromvang	incl. afdichting en schroef M3
Materiaal	Behuizing: polyamide Contacten: CuZn
Beschermingsgraad	IP 65





Artikel

Aanduiding	Kleur	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK SP 664	Zwart	Standaard 4-polig	0,07
HK SP 664 A	grijs	Standaard 4-polig	0,07
HK SP 666	Zwart	Standaard 3-polig	0,07
HK SP 666 A	grijs	Standaard 3-polig	0,07
HK SP 667 24	transparant	met lichtdiode voor 12/24 V DC	0,07
HK SP 667 110	transparant	met lichtdiode voor 110 V AC	0,07
HK SP 667 220	transparant	met lichtdiode voor 230 V AC	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	met led 12/24 V en veiligheidsschakeling	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	met led 12/24 V en veiligheidsschakeling	0,07
HK SP 669	Zwart	met gelijkrichter	0,07
HK SP 669 A	grijs	met gelijkrichter	0,07

is toebehoren bij volgende producten

HK SP EMDV	Spoel voor cartrigdeklep EMDV
HK SP 770	Spoel voor cartrigdeklep SUN
HK SP DFE	Spoel voor magneetafsluiter HK DFE
HK SP 41C	Spoel voor magneetafsluiter HK41C
HK SP 42C	Spoel voor magneetafsluiter HK42C
HK SP CAE	Spoel voor magneetafsluiter HK DKE
HK SP CAER	Spoel voor magneetafsluiter HK DKER
HK SP CO	Spoel voor magneetafsluiter HKDH

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.