

# HK VMP BL

Drukbegezigingsventiel VMP BL

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Uitvoering</b> | direct gestuurd       |
| <b>Materiaal</b>  | binnendelen van staal |
| <b>Werkdruk</b>   | max. 350 bar          |



## Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

## Artikel

| Aanduiding           | Instelling | Aansluitingen<br>P + T | Drukinstellingsbereik<br>bar | Q<br>max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | Diepte<br>(mm) | Materiaal | Z<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|----------------------|------------|------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| HK VMP BL 03 14 V    | Handwiel   | G 1/4"                 | 50 - 220                     | 10                   | 60        | 60        | 48        | 14        | 30        | 32        | 30             | Aluminium | 6,5       | 0,42            |
| HK VMP BL 05 38 V    | Handwiel   | G 3/8"                 | 50 - 220                     | 35                   | 60        | 70        | 35        | 18        | 48        | 34        | 35             | Aluminium | 6,5       | 0,48            |
| HK VMP BL 10 12 V    | Handwiel   | G 1/2"                 | 50 - 220                     | 60                   | 70        | 78        | 39        | 20        | 58        | 40        | 35             | Aluminium | 6,5       | 0,52            |
| HK VMP BL 20 34 V    | Handwiel   | G 3/4"                 | 50 - 220                     | 100                  | 70        | 100       | 50        | 22        | 54        | 57        | 50             | Aluminium | 8,5       | 0,67            |
| HK VMP BL 20 100 V   | Handwiel   | G 1"                   | 50 - 220                     | 100                  | 85        | 120       | 63        | 30        | 65        | 65        | 60             | Aluminium | 8,5       | 0,86            |
| HK VMP BL 05 38 SV   | Handwiel   | G 3/8"                 | 180 - 350                    | 35                   | 60        | 70        | 35        | 18        | 48        | 34        | 35             | staal     | 6,5       | 0,60            |
| HK VMP BL 10 12 S V  | Handwiel   | G 1/2"                 | 180 - 350                    | 60                   | 70        | 78        | 39        | 20        | 58        | 40        | 35             | staal     | 6,5       | 1,00            |
| HK VMP BL 20 100 S V | Handwiel   | G 1"                   | 180 - 350                    | 100                  | 85        | 120       | 63        | 30        | 65        | 65        | 60             | staal     | 8,5       | 4,50            |
| HK VMP BL 20 100 S   | Schroef    | G 1"                   | 50 - 220                     | 100                  | 85        | 120       | 63        | 30        | 65        | 65        | 60             | Aluminium | 8,5       | 0,86            |
| HK VMP BL 20 100 S   | Schroef    | G 1"                   | 180 - 350                    | 100                  | 85        | 120       | 63        | 30        | 65        | 65        | 60             | staal     | 8,5       | 4,80            |

Materiaal heeft betrekking op de behuizing

## Toebehoren

HK VMP BL F Veer voor drukbegezigingsventiel