

# HK S

Meetapparaat analogoog Q

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Toepassing</b>           | volumestroommeting |
| <b>Werktemperatuur max.</b> | 120 °C             |
| <b>Materiaal</b>            | behuizing van RVS  |



## Beschrijving

positie-onafhankelijk, direct afleesbaar, een doorstroomrichting.  
lineaire weergaveschaal in l/min  
robuust en ongevoelig tegen schokken en trillingen  
nauwkeurigheid  $\pm 2$  % van de schaal-eindwaarde

## Artikel

| Aanduiding   | Schroefdraad | Meetbereik     | Druk max.<br>(bar) | L<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|--------------|--------------|----------------|--------------------|-----------|-----------------|
| HK 602 S 005 | G 1/2"       | 2 - 20 l/min   | 420                | 168       | 0,90            |
| HK 602 S 010 | G 1/2"       | 4 - 37 l/min   | 420                | 168       | 0,90            |
| HK 602 S 015 | G 1/2"       | 5 - 55 l/min   | 420                | 168       | 0,90            |
| HK 702 S 020 | G 3/4"       | 10 - 75 l/min  | 350                | 183       | 1,75            |
| HK 702 S 030 | G 3/4"       | 10 - 115 l/min | 350                | 183       | 1,75            |
| HK 762 S 040 | G 1"         | 10 - 150 l/min | 350                | 183       | 1,75            |
| HK 762 S 050 | G 1"         | 20 - 190 l/min | 350                | 183       | 1,75            |
| HK 802 S 075 | G 1.1/4"     | 40 - 280 l/min | 350                | 310       | 8,00            |
| HK 802 S 100 | G 1.1/4"     | 50 - 370 l/min | 350                | 310       | 8,00            |
| HK 802 S 150 | G 1.1/4"     | 50 - 560 l/min | 350                | 310       | 8,00            |