

HK S TK

Meetapparaat analogoog QPT

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--|
| Toepassing | volumestroommeting |
| Uitvoering | met thermometer tot 120 °C en meetkoppeling M 16 x 2 met manometer |
| Werktemperatuur max. | 120 °C |
| Materiaal | behuizing van RVS |



Beschrijving

positie-onafhankelijk, direct afleesbaar, een doorstroomrichting.
lineaire weergaveschaal in l/min
robuust en ongevoelig tegen schokken en trillingen
nauwkeurigheid ± 2 % van de schaal-eindwaarde

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Meetbereik | Druk max. (bar) | L (mm) | Gewicht (kg) |
|-----------------|--------------|----------------|--------------------|-----------|-----------------|
| HK 702 S 020 TK | G 3/4" | 10 - 75 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 702 S 030 TK | G 3/4" | 10 - 115 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 762 S 040 TK | G 1" | 15 - 150 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 762 S 050 TK | G 1" | 19 - 190 l/min | 350 | 226 | 1,9 |