

# HK S TK

Meetapparaat analogoog QPT

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Toepassing</b>           | volumestroommeting   |
| <b>Uitvoering</b>           | met thermometer tot 120 °C en meetkoppeling M 16 x 2 met manometer |
| <b>Werktemperatuur max.</b> | 120 °C   |
| <b>Materiaal</b>            | behuizing van RVS  |



## Beschrijving

positie-onafhankelijk, direct afleesbaar, een doorstroomrichting.  
lineaire weergaveschaal in l/min  
robuust en ongevoelig tegen schokken en trillingen  
nauwkeurigheid  $\pm 2$  % van de schaal-eindwaarde

## Artikel

| Aanduiding      | Schroefdraad | Meetbereik     | Druk max.<br>(bar) | L<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|-----------------|--------------|----------------|--------------------|-----------|-----------------|
| HK 702 S 020 TK | G 3/4"       | 10 - 75 l/min  | 350                | 226       | 1,9             |
| HK 702 S 030 TK | G 3/4"       | 10 - 115 l/min | 350                | 226       | 1,9             |
| HK 762 S 040 TK | G 1"         | 15 - 150 l/min | 350                | 226       | 1,9             |
| HK 762 S 050 TK | G 1"         | 19 - 190 l/min | 350                | 226       | 1,9             |