

# HK S TKV

Meetapparaat analogoog QPT-K

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassing</b>	volumestroommeting
<b>Uitvoering</b>	met thermometer tot 120 °C en meetkoppeling M 16 x 2 met manometer met drukopbouwventiel, interne overbelastingsbeveiliging en beschermkoffer
<b>Werktemperatuur max.</b>	120 °C
<b>Materiaal</b>	behuizing van RVS



## Beschrijving

positie-onafhankelijk, direct afleesbaar, een doorstroomrichting.

lineaire weergaveschaal in l/min

robuust en ongevoelig tegen schokken en trillingen

nauwkeurigheid  $\pm 2\%$  van de schaal-eindwaarde

Ideaal voor servicecontroles van hydrauliekpompen, aggregaten en aandrijvingen in mobiele en stationaire hydrauliek

Overbelastingsbeveiliging als apparaatbescherming geïntegreerd in het drukopbouwventiel (zonder olie lekkage) bij 420 bar

## Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Meetbereik	Druk max. (bar)	L (mm)	Gewicht (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 - 75 l/min	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 - 115 l/min	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 - 150 l/min	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 - 190 l/min	350	303	7,9