


## Eigenschappen

<b>Toepassing</b>	Door de dikwandige uitvoering is deze slang zeer goed geschikt voor hogedruktoepassingen.
<b>Uitvoering</b>	parallel geribbeld dikwandig vlak geribbeld
<b>Materiaal slang</b>	RVS 1.4541
<b>Omvlechting</b>	2 omvlechtingen van 1.4301
<b>Temperatuur min.</b>	-200 °C
<b>Temperatuur max.</b>	550 °C
<b>Temperatuur</b>	geldt alleen voor de slang



## Aanwijzing

Neem bij de drukwaarden a.u.b. de dynamische en thermische verminderingsfactoren in acht.  
De vermelde drukwaarden hebben betrekking op de slangartikelen.

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranties BD/ UD (mm)	Buigradius statisch (mm)	Buigradius dynamisch (mm)	Werkdruk 20°C (stat.) (bar)	Gewicht per m (kg)	Fabricagelengte (m)
<b>DCB 020 S</b>	19,50	31,20	0,40	55	640	120,0	1,200	Op aanvraag
<b>DCB 025 S</b>	25,60	39,70	0,40	70	710	100,0	1,700	Op aanvraag
<b>DCB 032 S</b>	32,60	47,70	0,40	80	790	90,0	2,100	Op aanvraag
<b>DCB 040 S</b>	39,60	56,00	0,50	100	900	80,0	2,700	10 tot 12
<b>DCB 050 S</b>	51,00	69,50	0,50	130	1000	65,0	4,050	10 tot 12
<b>DCB 065 S</b>	65,50	90,20	0,60	175	1100	50,0	5,400	10 tot 12
<b>DCB 080 S</b>	76,10	102,30	0,60	200	1380	40,0	5,800	10 tot 12
<b>DCB 100 S</b>	102,40	129,80	1,00	250	1500	32,0	8,400	10 tot 12
<b>DCB 125 S</b>	127,50	157,50	1,00	325	1800	25,0	8,400	10 tot 12
<b>DCB 150 S</b>	151,50	183,00	1,00	375	2300	20,0	9,600	10 tot 12

## Productvarianten

<b>DCA S</b>	Metaalslang, 1 omvlechting van 1.4301
<b>DCO S</b>	Metaalslang, zonder omvlechting