

Eigenschappen

Toepassing	Door de dikwandige uitvoering is deze slang zeer goed geschikt voor hogedruktoepassingen.
Uitvoering	parallel geribbeld dikwandig vlak geribbeld
Materiaal slang	RVS 1.4541
Omvlechting	2 omvlechtingen van 1.4301
Temperatuur min.	-200 °C
Temperatuur max.	550 °C
Temperatuur	geldt alleen voor de slang



Aanwijzing

Neem bij de drukwaarden a.u.b. de dynamische en thermische verminderingsfactoren in acht.
De vermelde drukwaarden hebben betrekking op de slangartikelen.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranties BD/ UD (mm)	Buigradius statisch (mm)	Buigradius dynamisch (mm)	Werkdruk 20°C (stat.) (bar)	Gewicht per m (kg)	Fabricagelengte (m)
DCB 020 S	19,50	31,20	0,40	55	640	120,0	1,200	Op aanvraag
DCB 025 S	25,60	39,70	0,40	70	710	100,0	1,700	Op aanvraag
DCB 032 S	32,60	47,70	0,40	80	790	90,0	2,100	Op aanvraag
DCB 040 S	39,60	56,00	0,50	100	900	80,0	2,700	10 tot 12
DCB 050 S	51,00	69,50	0,50	130	1000	65,0	4,050	10 tot 12
DCB 065 S	65,50	90,20	0,60	175	1100	50,0	5,400	10 tot 12
DCB 080 S	76,10	102,30	0,60	200	1380	40,0	5,800	10 tot 12
DCB 100 S	102,40	129,80	1,00	250	1500	32,0	8,400	10 tot 12
DCB 125 S	127,50	157,50	1,00	325	1800	25,0	8,400	10 tot 12
DCB 150 S	151,50	183,00	1,00	375	2300	20,0	9,600	10 tot 12

Productvarianten

DCA S	Metaalslang, 1 omvlechting van 1.4301
DCO S	Metaalslang, zonder omvlechting