

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Levensmiddelenindustrie
<b>Binnenlaag</b>	Geur- en toxinevrije, speciaal NBR-rubber, voedingskwaliteit, wit
<b>Voering</b>	Zeer scheurvaste, synthetische textielwapening
<b>Buitenlaag</b>	Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozon- en weersbestendigheid
<b>Norm</b>	Conform Europese normen en FDA-richtlijn
<b>Kleur</b>	blauw
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Middelen</b>	Melk Spijsolie enz.



### Aanwijzing

Voor het reinigen met spoemiddelen is de slang kortstondig bestand tegen 110 °C.

### Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
<b>MILK 38-7.5</b>	1.1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
<b>MILK 45-7.5</b>	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
<b>MILK 51-8.5</b>	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40