MILK
Levensmiddelenslang

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Levensmiddelenindustrie
Binnenlaag	Geur- en toxinevrije, speciaal NBR-rubber, voedingskwaliteit, wit
Voering	Zeer scheurvaste, synthetische textielwapening
Buitenlaag	Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozon- en weersbestendigheid
Norm	Conform Europese normen en FDA-richtlijn
Kleur	blauw
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Melk Spijsolie enz.



Aanwijzing

Voor het reinigen met spoemiddelen is de slang kortstondig bestand tegen 110 °C.

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
MILK 38-7.5	1.1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
MILK 45-7.5	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
MILK 51-8.5	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.