


### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Levensmiddelenindustrie
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Vrij van ftalaten, getest conform 1907/2006 / EG (REACH)
<b>Goedkeuring</b>	Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
<b>Binnenlaag</b>	Geur- en toxinevrije, speciaal NBR-rubber, voedingskwaliteit, wit
<b>Voering</b>	Zeer scheurvaste, synthetische textielwapening en staaldraadspiraal
<b>Buitenlaag</b>	Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozon- en weersbestendigheid
<b>Norm</b>	Conform Europese normen en FDA-richtlijn
<b>Kleur</b>	blauw
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Middelen</b>	Melk Spijsolie enz.



### Aanwijzing

Voor het reinigen met spoemiddelen is de slang kortstondig bestand tegen 110 °C.

### Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
<b>MILK SD 38-7</b>	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
<b>MILK SD 40-7</b>	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
<b>MILK SD 45-7</b>	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
<b>MILK SD 63-7.5</b>	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
<b>MILK SD 51-7.5</b>	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
<b>MILK SD 75-8</b>	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40