

# DAMPF LM

Stoomslang, voedingskwaliteit

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Schoonmaakbedrijven Levensmiddelenindustrie Toepassingen voor heet water of verzadigde stoom
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Stoom tot 165°C
<b>Binnenlaag</b>	Olie- en dampbestendig, geurneutraal, synthetisch rubber, voedingskwaliteit, wit
<b>Voering</b>	Twee vlechtwapeningen van textiel
<b>Buitenlaag</b>	Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozon- en weersbestendigheid
<b>Kleur</b>	blauw
<b>Temperatuur water min.</b>	-20 °C
<b>Temperatuur water max.</b>	100 °C
<b>Middelen</b>	Heet water Verzadigde stoom



## Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40