

# WA VC RG

Aansluitelement ... VC, roodkoper

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Aansluitarmatuur voor metaalslangen                    |
| <b>Aansluiting 1</b>     | duimse buitenschroefdraad conisch                      |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | conisch afdichtend                                     |
| <b>Norm</b>              | NEN-EN 10226 / ISO 7-1                                 |
| <b>Toepassing</b>        | gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C |
| <b>Uitvoering</b>        | recht  |
| <b>Uitvoering</b>        | 3-dlg. schroefverbinding                               |
| <b>Materiaal</b>         | Roodkoper  |



## Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding   | DN | G1       | S1<br>(mm) |
|--------------|----|----------|------------|
| WA 013 VC RG | 13 | R 1/2"   | 28,0       |
| WA 020 VC RG | 20 | R 3/4"   | 32,0       |
| WA 025 VC RG | 25 | R 1"     | 42,0       |
| WA 032 VC RG | 32 | R 1.1/4" | 50,0       |
| WA 040 VC RG | 40 | R 1.1/2" | 55,0       |
| WA 050 VC RG | 50 | R 2"     | 70,0       |

## Productvarianten

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>WA VC</b>    | Aansluitelement ... VC, getemperd gietijzer,<br>Getemperd gietijzer |
| <b>WA VC VA</b> | Aansluitelement ... VC, VA, RVS                                     |