

WA VC RG

Aansluitelement ... VC, roodkoper

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	duimse buitenschroefdraad conisch
Afdichtingsvorm 1	conisch afdichtend
Norm	NEN-EN 10226 / ISO 7-1
Toepassing	gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C
Uitvoering	recht
Uitvoering	3-dlg. schroefverbinding
Materiaal	Roodkoper



Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

Productvarianten

WA VC	Aansluitelement ... VC, getemperd gietijzer, Getemperd gietijzer
WA VC VA	Aansluitelement ... VC, VA, RVS