

SSTK-T

Krimpkous met vloeimiddel

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|---|
| Eigenschappen | Biedt extra bescherming tegen vocht Doorslagvastheid: min. 12 kV/mm volgens IEC 243-1 Specificaties: UL 224 105°C alleen buitenmantel |
| Kleur | transparant |
| Temperatuur min. | -55 °C |
| Temperatuur max. | 110 °C |
| Temperatuurgebied | Krimptemperatuur min. 125 °C |
| Materiaal | Vervlochten, gemodificeerd polyolefin |



Beschrijving

Een flexibele, dubbelwandige krimpkous van polyolefin, gecoat met speciale thermoplastische lijm.

Artikel

| Aanduiding | Inw. Ø (mm) | Wanddikte (mm) | Min. krimp-Ø (mm) | Krimpverhouding |
|-------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| SSTK 1906 T | 19 | 2,25 | 6,0 | 3:1 |
| SSTK 3208 T | 32 | 2,54 | 8,0 | 4:1 |
| SSTK 3913 T | 39 | 2,54 | 13,0 | 3:1 |
| SSTK 2408 T | 24 | 2,54 | 8,0 | 3:1 |
| SSTK 5213 T | 52 | 2,54 | 13,0 | 4:1 |