

# SSR VA

Schuurbescherming, rond, VA

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Slangleidingen die bij beweging aan een schuurbelasting blootgesteld zijn.                 |
| <b>Toepassing</b>        | als uitwendige bescherming voor slangleidingen en / of ter ondersteuning van de buigradius |
| <b>Materiaal</b>         | RVS  |



## Beschrijving

Beschermingsspiraal van rond veerstaaldraad beschermt de slang tegen externe slijtage.

## Bestelaanwijzingen

Andere afmetingen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding      | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Draad-Ø<br>(mm) |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| SSR 06-0.5 VA   | 6,00         | 7,00         | 0,5             |
| SSR 11-1 VA     | 11,00        | 13,00        | 1,0             |
| SSR 14-2 VA     | 14,00        | 18,00        | 2,0             |
| SSR 15-2 VA     | 15,00        | 19,00        | 2,0             |
| SSR 20-2 VA     | 20,00        | 24,00        | 2,0             |
| SSR 23-2 VA     | 23,00        | 27,00        | 2,0             |
| SSR 23.5-2.5 VA | 23,50        | 28,50        | 2,5             |
| SSR 26-2 VA     | 26,00        | 30,00        | 2,0             |
| SSR 27-2 VA     | 27,00        | 31,00        | 2,0             |
| SSR 35-2 VA     | 35,00        | 39,00        | 2,0             |
| SSR 37-2 VA     | 37,00        | 41,00        | 2,0             |
| SSR 40-2 VA     | 40,00        | 44,00        | 2,0             |
| SSR 41-3 VA     | 41,00        | 47,00        | 3,0             |
| SSR 45-3 VA     | 45,00        | 51,00        | 3,0             |
| SSR 48-3 VA     | 48,00        | 54,00        | 3,0             |
| SSR 54-2.5 VA   | 54,00        | 59,00        | 2,5             |
| SSR 55-3 VA     | 55,00        | 61,00        | 3,0             |
| SSR 61-4 VA     | 61,00        | 69,00        | 4,0             |
| SSR 70-4.5 VA   | 70,00        | 79,00        | 4,5             |
| SSR 85-3 VA     | 85,00        | 91,00        | 3,0             |
| SSR 91-6 VA     | 91,00        | 103,00       | 6,0             |
| SSR 93-4 VA     | 93,00        | 101,00       | 4,0             |
| SSR 105-5 VA    | 105,00       | 115,00       | 5,0             |
| SSR 130-4 VA    | 130,00       | 138,00       | 4,0             |
| SSR 135-4 VA    | 135,00       | 143,00       | 4,0             |

## Productvarianten

SSR      Schuurbescherming, rond, Staal