
HK VMP BL F

Veer voor drukbegrenzingsventiel

Eigenschappen

Gebruik for pressure relief valve HK VMP BL





Artikel

Aanduiding	Drukinstellingsbereik bar	geschikt voor ventiel met aansluiting T+P	H (mm)	Ø D (mm)	Gewicht (kg)
HK VMP BL 14 050	5 - 50	1/4"	25,1	8,6	0,01
HK VMP BL 14 220	50 - 220	1/4"	24,8	8,6	0,01
HK VMP BL 14 350	180 - 350	1/4" (alleen stalen behuizing)	25,0	8,7	0,01
HK VMP BL 38 040	4 - 40	3/8"	30,3	13,6	0,02
HK VMP BL 38 080	20 - 80	3/8"	33,0	13,4	0,02
HK VMP BL 38 220	50 - 220	3/8"	33,7	14,0	0,02
HK VMP BL 38 350	180 - 350	3/8" (alleen stalen behuizing)	35,8	14,3	0,02
HK VMP BL 12 040	4 - 40	1/2"	41,0	15,3	0,02
HK VMP BL 12 080	20 - 80	1/2"	42,2	14,8	0,02
HK VMP BL 12 220	50 - 220	1/2"	42,2	16,8	0,02
HK VMP BL 12 350	180 - 350	1/2" (alleen stalen behuizing)	41,7	16,2	0,02
HK VMP BL 34 20 040	4 - 40	3/4" en 1"	42,0	17,5	0,02
HK VMP BL 34 20 080	20 - 80	3/4" en 1"	45,5	16,9	0,02
HK VMP BL 34 20 220	50 - 220	3/4" en 1"	42,1	20,1	0,02
HK VMP BL 34 20 350	180 - 350	3/4" en 1" (alleen stalen behuizing)	45,1	20,5	0,02

is toebehoren bij volgende producten

HK VMP BL Drukbegrenzingsventiel VMP BL

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.