

# HK FAC CRNI

Zuigerstang verchromd CRNI

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	zuigerstangen - metergoed tolerantie f7
<b>Materiaal</b>	staal 20MNV6CRNI
<b>Oppervlakbescherming</b>	nikkellaag 30µm, chroomlaag 20µm oppervlaktehardheid nikkellaag HV 300 oppervlaktehardheid chroomlaag HV 850 ruwheid Ra ≤ 0,2µm corrosiebestendigheid tot 1000 uur in NSS-test volgens ISO 3768 / rating 9



## Bestelaanwijzingen

Max. production length 6.00 m

andere maten op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = zuigerstang-diameter