


# BETON 40

## Betontransportslang

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Bouw
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Geperforeerd
<b>Norm</b>	DIN 53516
<b>Binnenlaag</b>	Zeer slijtvast, isolerend rubber
<b>Voering</b>	Vier zeer scheurvaste synthetische textielwapeningen met koperkoord
<b>Buitenlaag</b>	Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozonen weersbestendigheid
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	70 °C
<b>Middelen</b>	Specie, beton



### Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
<b>BETON 40-25-38</b>	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
<b>BETON 40-32-46</b>	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
<b>BETON 40-35-49</b>	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
<b>BETON 40-38-54</b>	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
<b>BETON 40-50-68</b>	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
<b>BETON 40-63.5-83.5</b>	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40