


BETON 40

Betontransportslang

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Bouw
Bijzondere kenmerken	Geperforeerd
Norm	DIN 53516
Binnenlaag	Zeer slijtvast, isolerend rubber
Voering	Vier zeer scheurvaste synthetische textielwapeningen met koperkoord
Buitenlaag	Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozonen weersbestendigheid
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	70 °C
Middelen	Specie, beton



Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40