
HK PK
Pompdrager PK

Eigenschappen

Uitvoering	te combineren met koppeling HK ROTEX AF
Materiaal	aluminium
Gebruik	For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE





Beschrijving

centrering voor motor- en pompas

Artikel

Aanduiding	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Flens pompaansluiting	Pomp	Motor	Gewicht (kg)
HK PK 350 040 400	188,00	300	350	101,6	225	260	2-gats-flens 146	HKPFE41 / HKPVPC30	BG160	2,9
HK PK 350 060 400	204,00	300	350	101,6	230	260	2-gats-flens 146	HKPFE41 / HKPVPC30	BG160/180	3,0
HK PK 350 060 500	204,00	300	350	127,0	230	260	2-gats-flens 181	HKPVPC50	BG180	3,0
HK PK 350 101 900	228,00	300	350	127,0	248	260	2-gats-flens 181	HKPFE52	BG180	3,3
HK PK 400 040 400	204,00	350	400	101,6	230	300	2-gats-flens 146	HKPVPC40	BG200	5,3
HK PK 400 040 600	204,00	350	400	127,0	230	300	2-gats-flens 181	HKPVPC50	BG200	5,1
HK PK 400 050 700	228,00	350	400	127,0	279	300	2-gats-flens 181	HKPFE52	BG200	5,7
HK PK 450 032 300	262,00	400	450	127,0	315	350	2-gats-flens 181	HKPVPC50	BG225	6,6

Toebehoren

HK DRV	Dempring
HK DPT	Afdichting voor pompdrager

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.