


KP 400

Compacte slang

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Middel- tot hogedruk-circuit in krappe montage-ruimten
Norm	EN 856 R12
Binnenlaag	Oliebestendig, synthetisch rubber
Voering	Vier extreem stevige staaldraadspiraallagen
Buitenlaag	Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozon- en weersbestendigheid
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	121 °C
Middelen	Minerale olie Glycol Water-glycol emulsies Water (0 °C tot + 70 °C)



Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Testdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

DN = nominale diameter, nominale wijdte