

# WA AFS

Aansluitelement ... AFS, staal

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
<b>Aansluiting 1</b>	Metrische moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	24° buitenconus
<b>Norm</b>	passend voor tegenaansluiting DIN 2353 / NEN-EN ISO 8434-1
<b>Afkorting</b>	DKS
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Serie</b>	Zwaar
<b>Materiaal</b>	Staal



## Aanwijzing

Gelaste uitvoering alleen verkrijgbaar in RVS  
De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Productvarianten

WA AFS VA Aansluitelement ... AFS, VA, RVS