


HK DTDA

2/2-weg magneetafsluiter DTDA

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------|--|
| Uitvoering | direct gestuurd met noodhandbediening |
| Leveromvang | zonder spoel en stekker |
| Werkdruk | max. 350 bar |



Beschrijving

max. lekkage 0,7cm³/min bij 250bar en 32cSt

Bestelaanwijzingen

magneetspoel a.u.b. apart bestellen (zie 'Toebehoren')

Artikel

| Aanduiding | Volumestroom min. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | bijbehorende inschroefbehuizing | Inschroef- draad | SW (mm) | Aandraaim- oment (N-m) | Uitvoering | Gewi- cht (kg) |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--|----------------------|
| HK DTDA MCN | 40,0 | 89,0 | 35,0 | 37,0 | HK GAU / HK GAUS / HK GAV | T-13A | 22 | 48,0 | stroomloos gesloten, dubbel afsluitend | 0,5 |
| HK DTDA MHN | 40,0 | 89,0 | 35,0 | 37,0 | HK GAU / HK GAUS / HK GAV | T-13A | 22 | 48,0 | stroomloos open, dubbel afsluitend | 0,5 |

Toebehoren

| | |
|------------|--|
| HK SP 770 | Spoel voor cartrigdeklep SUN |
| HK GEH GA | Klephuis voor cartrigdekleppen T-13A |
| HK GEH GBA | Klephuis tussenplaat voor cartridgekleppen T-13A |
| HK GEH GBY | Klephuis tussenplaat voor cartridgekleppen T-13A |
| HK GEH MBJ | Klephuis tussenplaat voor cartridgekleppen T-31A |