

# WA FL CU

Aansluitelement ... FL, koper

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Aansluitarmatuur voor metaalslangen

**Aansluiting 1** Buissokken

**Afdichtingsvorm 1** Snijringaansluiting

**Norm** ISO 8434-1  
DIN 3861

**Afkorting** BEL

**Uitvoering** recht

**Serie** Licht

**Materiaal** Koper



## Aanwijzing

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.

Als alternatief adviseren wij de aansluitvorm AFL of AOL.

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

## Productvarianten

**WA FL** Aansluitelement ... FL, staal, Staal (lasbaar)

**WA FL VA** Aansluitelement ... FL, VA, RVS 1.4571