

Eigenschappen

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Werkdruk | tot 420 bar (6000PSI) |
| Kleur | geel + zwart |
| Temperatuur min. | -35 °C |
| Temperatuur max. | 110 °C |
| Middelen | Minerale olie . |
| Montage | op SAE flens 3000 en 6000 PSI |
| Materiaal | (1) Polyurethaan 57 Shore A (2) Polyurethaan 95 Shore A |

**Beschrijving**

goede extrusieweerstand
lange levensduur
eenvoudige montage omdat de afdichting en de flens aan elkaar hechten

Artikel

| Aanduiding | Flensmaat | D (mm) | e (mm) | B (mm) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SFS - 08 | 1/2" | 25,4 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 12 | 3/4" | 31,8 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 16 | 1" | 39,7 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 20 | 1.1/4" | 44,5 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 24 | 1.1/2" | 53,8 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 32 | 2" | 63,4 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 40 | 2.1/2" | 76,2 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 48 | 3" | 91,9 | 2,85 | 4,2 |