

# B FPM-C

## Stangafdichting B-FPM/C

### Eigenschappen

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Constructie</b>        | Stangafdichting                     |
| <b>Werkdruk</b>           | tot 250 bar                         |
| <b>Glijnsnelheid max.</b> | 0,5 m/s                             |
| <b>Temperatuur min.</b>   | -10 °C                              |
| <b>Temperatuur max.</b>   | 150 °C                              |
| <b>Middelen</b>           | Minerale olie .<br>Water-emulsies   |
| <b>Montage</b>            | in gesloten groeven in open groeven |
| <b>Materiaal</b>          | FPM-C                               |
| <b>Toepassing</b>         | Hydrauliek                          |



| Spaltmaß / Clearance   |        |
|------------------------|--------|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160                    | < 0,2  |
| 250                    | < 0,1  |



### Beschrijving

wrijvingsarme afdichting.  
Uitstekende afdichting bij lage druk.  
Eenvoudige oplossing.

### Artikel

| Aanduiding        | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|-------------------|--------|--------|--------|
| B 094 063-1 FPM-C | 24     | 16     | 6,4    |
| B 102 070-1 FPM-C | 26     | 18     | 6,4    |
| B 110 078-1 FPM-C | 28     | 20     | 6,4    |
| B 118 086-1 FPM-C | 30     | 22     | 6,4    |
| B 129 098-1 FPM-C | 33     | 25     | 6,4    |
| B 141 110 FPM-C   | 36     | 28     | 6,4    |
| B 149 118 FPM-C   | 38     | 30     | 6,4    |
| B 157 118 FPM-C   | 40     | 30     | 7,5    |
| B 157 125-1 FPM-C | 40     | 32     | 6,4    |
| B 169 137 FPM-C   | 43     | 35     | 6,4    |
| B 173 141 FPM-C   | 44     | 36     | 6,4    |
| B 188 157 FPM-C   | 48     | 40     | 6,4    |
| B 196 157 FPM-C   | 50     | 40     | 11,0   |
| B 216 177 FPM-C   | 55     | 45     | 8,0    |
| B 236 196 FPM-C   | 60     | 50     | 8,0    |
| B 236 196-1 FPM-C | 60     | 50     | 10,0   |
| B 255 216-1 FPM-C | 65     | 55     | 8,0    |
| B 275 236 FPM-C   | 70     | 60     | 8,0    |
| B 283 236 FPM-C   | 72     | 60     | 9,6    |
| B 322 275-1 FPM-C | 82     | 70     | 9,6    |
| B 362 314 FPM-C   | 92     | 80     | 9,6    |

### Productvarianten

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>B Dichtung</b> | Stangafdichting, B, weefselversterkt NBR                    |
| <b>B M</b>        | Stangafdichting, B-M, weefselversterkt NBR                  |
| <b>B NEI</b>      | Stangafdichting, B-NEI, (1) Afdichting weefselversterkt NBR |