

# B NEI FPM

Stangafdichting, B-NEI-FPM

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Stangafdichting
<b>Werkdruk</b>	tot 400 bar
<b>Glij snelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	110 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie . Water-emulsies
<b>Montage</b>	in gesloten groeven A in open groeven B
<b>Materiaal</b>	(1) Afdichting: FPM (2) Draagring: acetaalhart / PTBR
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

## Beschrijving

wrijvingsarme afdichting.  
Uitstekende afdichting bij lage druk.  
Eenvoudige oplossing.

## Bestelaanwijzingen

Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.

## Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

## Productvarianten

B NEI Stangafdichting, B-NEI, (1) Afdichting weefselversterkt NBR