

# B NWO

Zuigerafdichting, B-NWO

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Zuigerafdichting
<b>Werkdruk</b>	tot 500 bar
<b>Glij snelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	110 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie . Water-emulsies
<b>Montage</b>	op eendelige zuiger
<b>Materiaal</b>	(1) Geleiding: acetaalhars (2) Afdichting weefselversterkt NBR
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1



## Beschrijving

Weinig benodigde ruimte  
Hoge extrusieweerstand.

## Bestelaanwijzingen

Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.  
Ander materiaal mogelijk: FPM.

## Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
<b>B 393 314-NWO</b>	100,0	80,00	14,5	6,35	94,15
<b>B 411 334-NWO</b>	104,5	85,00	13,0	6,35	98,90
<b>B 472 393-NWO</b>	120,0	100,00	14,5	6,35	114,10