

B NWO

Zuigerafdichting, B-NWO

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|---------------------------|---|
| Constructie | Zuigerafdichting |
| Werkdruk | tot 500 bar |
| Glij snelheid max. | 0,5 m/s |
| Temperatuur min. | -30 °C |
| Temperatuur max. | 110 °C |
| Middelen | Minerale olie . Water-emulsies |
| Montage | op eendelige zuiger |
| Materiaal | (1) Geleiding: acetaalhars (2) Afdichting weefselversterkt NBR |
| Toepassing | Hydrauliek |



| Toleranz / Tolerance | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| D | d | L | R | P | G | Q | E |
| H11 | ±0,08 | ±0,2 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,08 | ±0,1 |



Beschrijving

Weinig benodigde ruimte
Hoge extrusieweerstand.

Bestelaanwijzingen

Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.
Ander materiaal mogelijk: FPM.

Artikel

| Aanduiding | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | R (mm) |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B 393 314-NWO | 100,0 | 80,00 | 14,5 | 6,35 | 94,15 |
| B 411 334-NWO | 104,5 | 85,00 | 13,0 | 6,35 | 98,90 |
| B 472 393-NWO | 120,0 | 100,00 | 14,5 | 6,35 | 114,10 |