

# DDIM P

Stangafdichting, DDIM-P

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Stang-afdichtlip
<b>Werkdruk</b>	tot 16 bar
<b>Glij snelheid max.</b>	1,0 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Middelen</b>	Lucht
<b>Montage</b>	in gesloten groeven A in open groeven B
<b>Materiaal</b>	90° Shore A PUR
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek + pneumatiek



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0



## Beschrijving

wrijvingsarme afdichting.  
Eenvoudige oplossing.

## Bestelaanwijzingen

Andere afmetingen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5
DDIM 06 12-P	12	6	4,5	4,0
DDIM 08 14-P	14	8	4,5	4,0
DDIM 10 16-P	16	10	5,0	4,5
DDIM 30 38-P	38	30	6,0	5,5
DDIM 50 60-P	60	50	7,5	7,0

## Productvarianten

DDIM Stangafdichting, DDIM, 90° Shore A NBR