


## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Afstrijker
<b>Glij snelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-20 °C
<b>Temperatuur max.</b>	200 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie . Water-emulsies
<b>Montage</b>	wordt in een open groef geperst
<b>Materiaal</b>	(1) Huls: Staal Afstrijker: FPM
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0



## Beschrijving

Weinig benodigde ruimte  
Geen binnendringen van vuil via de buitenste metaalring.  
Eenvoudige oplossing.

## Bestelaanwijzingen

Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.

## Artikel

Aanduiding	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 16 22-3 FPM	16	22	3,0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7,0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7,0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4,0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7,0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7,0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5,0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7,0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7,0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7,0	10