
HK CB L
Strijkremventiel CB

Eigenschappen

Werkdruk max. 350 bar





Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving

lasthoudfunctie tot 210 bar (bij instelwaarde 280 bar, activeringsdruk 0 bar)
lastafhankelijke activering voor de regeling van negatieve (trekkende) lasten
stuwdruk aan aansluiting 2 kan de functie van de klep belemmeren
sluitdruk >= 85% van de openingsdruk
Opgelet! Ontlastingfunctie door het indraaien van de spil

Artikel

Aanduiding	Drukinstellingsbereik min.	Drukinstellingsbereik max.	Qmax	A	B	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefdraad	SW	Aandraaimoment	Openingsdrukverhouding	Gewicht
	(bar)	(bar)	(L/min)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)		(kg)
HK CB BY LHN	70	280	20	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:2	0,5
HK CB CA LIN	25	105	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB CA LHN	70	280	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB EA LIN	25	105	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5
HK CB EA LHN	70	280	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5

Toebehoren

HK GEH BC	Klephuis voor cartrigdeklepen T-2A
HK GEH EBA	Klephuis tussenplaat meetaansluiting voor cartridgeklepen T-11A
HK GEH EBY	Klephuis tussenplaat voor cartridgeklepen T-11A
HK GEH YA	Klephuis voor cartrigdeklepen T-2A
HK GEH YE	Klephuis voor cartrigdeklepen T-11A
HK HR SUN	Handwiel voor cartrigdeklep SUN

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.