
HK PAM 014 R

Handpomp voor buisleidingmontage

Eigenschappen

Materiaal	Behuizing: gietijzer, binnendelen van staal





Aanwijzing

Deze drukbegrenzingsventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Bestelaanwijzingen

Opgelet! Hendel HKPAM0290000 meebestellen!

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Vdh (ccm) (cc)	Uitvoering	p max. (bar)	Druk (30)* (bar)	Gewicht (kg)
HK PAM 014 20 00	1/2-3/8" binnenschroefdraad	20	met handaftap	350	130	2,75
HK PAM 014 20 02	1/2-3/8" binnenschroefdraad	20	zonder handaftap en drukbegrenzingsventiel	350	130	2,70
HK PAM 014 20 04	1/2-3/8" binnenschroefdraad	20	met drukbegrenzingsventiel	350	130	2,90
HK PAM 014 40 00	1/2-1/2" binnenschroefdraad	40	met handaftap	280	90	3,65
HK PAM 014 40 04	1/2-1/2" binnenschroefdraad	40	met drukbegrenzingsventiel	280	90	3,80

Vdh = transportvolume per dubbele slag – Druk (30) = gegenereerde druk bij handkracht 30 daN met standaardhendel

Toebehoren

HK PAM Hebel	Hendel voor handpomp PAM
HK PAM Faltenbalg	Vouwbalg voor handpomp PAM

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.