


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Chemische industrie Maritiem en industrieel afvalwater
Bijzondere kenmerken	Geschikt als drukslang voor de chemische industrie
Norm	DIN EN 12115
Binnenlaag	Tegen chemicaliën bestand, zwart, glad EPDM-rubber
Voering	Twee zeer stevige textielwapeningen en twee antistatische koperkoorden
Buitenlaag	Slijtvast, vlamwerend, ozon- en weerbestendig CR-rubber
Kleur	zwart
Temperatuurgebied	min. flexibel tot -35°C max. afhankelijk van het medium 95°C Temperatuurpieken tot 120°C



Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19,0	31	16,0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25,4	37	16,0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50,8	67	16,0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76,2	92	16,0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101,6	118	16,0	64	450	40