AGRI WAS LR
Platte waterslang

Eigenschappen



Toepassingsgebied	Landbouwtechniek Industrie en bouw
Bijzondere kenmerken	Extreem belastbaar door binnenwerk met hoge scheurvastheid
Binnenlaag	PVC
Voering	Textielwapening
Buitenlaag	NBR Met beschermribben in de lengte
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Water Lucht Olie benzine

Aanwijzing

Ook geschikt voor lucht, olie, benzine

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Rollenlengte (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.