

AGRI WAS LR

Platte waterslang

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Landbouwtechniek Industrie en bouw
Bijzondere kenmerken	Extreem belastbaar door binnenwerk met hoge scheurvastheid
Binnenlaag	PVC
Voering	Textielwapening
Buitenlaag	NBR Met beschermribben in de lengte
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Water Lucht Olie benzine



Aanwijzing

Ook geschikt voor lucht, olie, benzine

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Rollenlengte (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = werkdruk