

EURO WAS BL

Platte waterslang

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Landbouwtechniek Bouw Mijnbouw Scheepsbouw
Bijzondere kenmerken	Zeer hoge trekvastheid en cohesie Geen rek onder druk Plat oprolbaar en zonder tussenverbindingen
Binnenlaag	PVC
Voering	Een vlechtwapening van polyester
Buitenlaag	PVC
Kleur	blauw
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	60 °C
Middelen	Water



Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Barstdruk (bar)	Rollenlengte (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = werkdruk