

# EURO WAS BL

Platte waterslang

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Landbouwtechniek Bouw Mijnbouw Scheepsbouw
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Zeer hoge trekvastheid en cohesie Geen rek onder druk Plat oprolbaar en zonder tussenverbindingen
<b>Binnenlaag</b>	PVC
<b>Voering</b>	Een vlechtwapening van polyester
<b>Buitenlaag</b>	PVC
<b>Kleur</b>	blauw
<b>Temperatuur min.</b>	-10 °C
<b>Temperatuur max.</b>	60 °C
<b>Middelen</b>	Water



## Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Barstdruk (bar)	Rollenlengte (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = werkdruk