EURO WAS BL

Platte waterslang

Eigenschappen



Toepassingsgebied	Landbouwtechniek Bouw Mijnbouw Scheepsbouw
Bijzondere kenmerken	Zeer hoge trekvastheid en cohesie Geen rek onder druk Plat oprolbaar en zonder tussenverbindingen
Binnenlaag	PVC
Voering	Een vlechtwapening van polyester
Buitenlaag	PVC
Kleur	blauw
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	60 °C
Middelen	Water

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Barstdruk (bar)	Rollenlengte (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 11/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 11/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 21/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.