

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw
<b>Aansluiting 1</b>	Afdichtingsconus
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Buitenconus
<b>Aansluiting 2</b>	Slangaansluiting
<b>Norm</b>	DIN 8537 / 20 033
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Middelen</b>	Perslucht, water
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Aanwijzing

De kegeltules hebben geen borgkraag

KT19MM-PH voor hydraulisch persen met pershuls.

Kegeltules met conus 1:3 altijd met extra O-ring-afdichting.

### Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Lengte (mm)	b (mm)	Conus	Werkdruk bar
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

### Toebehoren

UEM KT	Wartelmoer voor kegeltulen
UEM KT RD	Wartelmoer voor kegeltulen